



Białystok, dn. 31.12.2020 r.

REFERENCJE

Wykonawca **CREEK Melioracje Marek Ruczaj**, Czyże 19, 17-207 Czyże, NIP: 5431873706, REGON 052022082 wykonał roboty budowlane, polegające na wybudowaniu urządzeń hydrotechnicznych w postaci 4 szt. zastawek dębowych i jednego progu na istniejących rowach melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska, według poniższego zestawienia:

- a) **Zastawka Nr 6/1** – dz. 2195, ob. Lipsk, gm. Lipsk
- zastawka ze ścianką szczelną:
 - piętrzenie stałe $H=0,30\text{m}$
 - NPP - rz. 119,90 m.n.p.m, MaxPP – 119,90 m.n.p.m
 - szerokość przelewu $L_1-1,5\text{m}$, szerokość całkowita $L-5,0\text{m}$
 - rzędna przelewu – oczepu - 119,90 m.n.p.m
 - głębokość zabicia ścianki szczelnej – 2 m
- b) **Zastawka Nr 6/2** – dz. 349/7, ob. Lipsk, gm. Lipsk
- zastawka ze ścianką szczelną:
 - piętrzenie stałe $H=0,50\text{m}$
 - NPP - rz. 119,90 m.n.p.m, MaxPP – 119,90 m.n.p.m
 - szerokość przelewu $L_1-1,7\text{m}$, szerokość całkowita $L-6,0\text{m}$
 - rzędna przelewu – oczepu - 119,90 m.n.p.m
 - głębokość zabicia ścianki szczelnej – 2 m
- c) **Zastawka Nr 6/3** – dz. 349/7, ob. Lipsk, gm. Lipsk
- zastawka ze ścianką szczelną:
 - piętrzenie stałe $H=0,30\text{m}$
 - NPP - rz. 119,70 m.n.p.m, MaxPP – 119,70 m.n.p.m
 - szerokość przelewu $L_1-1,7\text{m}$, szerokość całkowita $L-6,0\text{m}$
 - rzędna przelewu – oczepu - 119,70 m.n.p.m
 - głębokość zabicia ścianki szczelnej – 2 m
- d) **Zastawka Nr 6/4** – dz. 2263/2, ob. Lipsk, gm. Lipsk
- zastawka ze ścianką szczelną:
 - piętrzenie stałe $H=0,30\text{m}$
 - NPP - rz. 119,70 m.n.p.m, MaxPP – 119,70 m.n.p.m
 - szerokość przelewu $L_1-1,0\text{m}$, szerokość całkowita $L-3,0\text{m}$
 - rzędna przelewu – oczepu - 119,70 m.n.p.m
 - głębokość zabicia ścianki szczelnej – 1,5 m
- e) **Próg Nr 6Pr** – dz. 2236, ob. Lipsk, gm. Lipsk
- próg ze ścianką szczelną: